

Ažuolinių grindinių lentų eksploatavimas ir priežiūra



Grindinių lentų eksploatavimas ir priežiūra

- Kad ažuolinės grindys išliktų nepakitusios ir tarnautų ilgą laiką, būtina jas tinkamai prižiūrėti bei užtikrinti palankias aplinkos sąlygas. Patalpose, kur eksploatuojamos medinės grindys, reikia palaikyti 40–60% santykinę oro drėgmę bei +17°C –24°C temperatūrą.
- Kietus kėdžių ratukus patariame pakeisti minkštais arba po kėdėmis patiesti specialius kilimėlius. Baldų kojeles rekomenduojame paklijuoti veltiniu ar kita minkšta medžiaga, kad grindų paviršius būtų kuo mažiau braižomas.
- Prie įėjimo iš lauko patieskite kilimėlius, kad apsaugotumėte grindis nuo purvo bei vandens.
- Reguliarus grindų valymas turi būti atliekamas dulkių siurbliu, sausu skudurėliu ar lengvai sudrėkinta, gerai išgręžta minkšta šluoste.
- Įsigeriančias dėmes (pvz. raudono vyno, kavos) reikia nušluostyti nedelsiant.

Nuolatinis alyvuotų grindų valymas ir priežiūra

Didžiausia grėsmė medinių grindų dangoms – smėlis ir purvas, kurie veikia kaip švitrinis popierius. Todėl medinės grindys pirmiausiai turi būti valomos sausu būdu, su šluota, pagaminta iš minkštų šerių, dulkių siurbliu su antgaliu, skirtu medinėms grindims, arba sausai minkšta šluoste. Valant drėgnu būdu, būtina naudoti gerai išgręžtą drėgną šluostę. Rekomenduojama naudoti medinių grindų valymo koncentratą SAICOS WASH CARE, kuris praskiedžiamas vandeniu. Draudžiama naudoti koncentruotus valiklius arba priemones, sudėtyje turinčias rūgšties.

Periodinė alyvuotų grindų priežiūra

Periodiškai, priklausomai nuo medinių grindų naudojimo intensyvumo, rekomenduojame atlikti valymo ir grindų priežiūros darbus. Jei grindys pasidarė pernelyg matinės ar pilkšvos, atlikite šią procedūrą:

- Jei grindys labai nešvarios, rekomenduojame naudoti koncentratą SAICOS MAGIC CLEANER.
- Pašalinus nešvarumus su SAICOS MAGIC CLEANER, paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas drėgna mikropluošto šluota, skalaujant švariu vandeniu.
- Grindims išdžiūvus rekomenduojame naudoti medinių grindų priežiūros priemonę SAICOS WAX CARE.

Grindų atnaujinimas

Jei grindys yra giliai pažeistos arba prasitrinusios, švelniai nušlifuokite tas vietas. Išsiurbkite visą paviršių, kad neliktų dulkių ir laikydamiesi alyvos gamintojo instrukcijų padenkite papildomu alyvos SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL sluoksniu.



SAICOS
WASH CARE



SAICOS
MAGIC CLEANER



SAICOS
PREMIUM HARDWAX-OIL

Pastaba Kyla savaiminio užsidegimo pavojus, todėl šluostės, kempinės ir kt. naudotos valymui priemonės po alyvavimo turi būti sudegintos arba išmirkytos vandenyje.

Pretenzijos

Rekomenduojame įvertinti grindų kokybę, apdailą, spalvą, rūšingumą prieš pradėdant montuoti grindis. Jei kyla kokių nors abejonių dėl vizualių defektų, nusiskundimai pareiškiama ir svarstomi tik prieš klojant grindlentes. Skundai turi būti pateikiami raštu ne vėliau kaip 14 d. nuo trūkumų paaiškėjimo. Gamintojas nepriima atsakomybės už defektų turinčias, tačiau jau sumontuotas grindlentes. Taip pat gamintojas nepriima atsakomybės už defektus, kurie atsirado dėl grindų laikymo ir eksploatacijos netinkamose sąlygose, dėl netinkamo grindų suklojimo, ar netinkamos jų priežiūros.